



НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА СТ-66Х66

ТИХИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ИНВЕРТЕР / INVERTER - ДА

ОХЛАЖДЕНИЕ

Производительность БТЕ/Вт

16000

Ном. мощность Вт

5800

Ном. ток А

9.1

EER

2.76

ОБОГРЕВ

Производительность БТЕ/Вт

17000

Ном. мощность Вт

4960

Ном. ток А

7.78

COP

3.43

ОБЩЕЕ

Циркуляция воздуха (м³/ч)

1400/1600/1900

Компрессор
Хладагент

GREE
R410A

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Уровень шума (внутренний блок) дБ(А)

Габариты (ШхГхВ) мм

Вес нетто кг

46/50/54
1630*205*660
44

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума (внешний блок) дБ(А)

Габариты (ШхГхВ) мм

Вес нетто кг

59
940*1366*368
108

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ

Рабочий диапазон температур (охл./обогр.)

Напряжение электропитания

Min/Max напряжение электропитания

Класс энергоэффективности

-15~49 / -15~24
220-240/50/1
220-240
A+