

## Кассетный кондиционер Dahatsu DH-CS 12 A



### Кассетный тип

DH-CS...A



Автоматическая оттайка инея



Автоматический перезапуск



Теплый пуск



Охлаждение при низкой температуре



Режим комфортного сна



Приток свежего воздуха



Независимое осушение



Встроенный дренажный насос



Таймер



Панель с круговым потоком



Самодиагностика

МОДЕЛЬ		DH-CS 12 A
Холодопроизводительность	kW	3.60
Теплопроизводительность	kW	3.90
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	3.03
COP	обогрев	3.25
Уровень шума, dB	внутренний ( silent / med / hi )	32 / 38 / 41
	наружный	53
Объем воздуха, m <sup>3</sup> /h	внутренний	434/496/620
	наружный	2500
Тип хладагента	фреон	R410A
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		

Электропитание	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность, kW	охлаждение / обогрев	1.190 / 1.200
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>		
Габариты блоков, W x H x D, mm	внутренний	615x263x615
	декоративная панель	55x650x650
	наружный	720x525x256
Вес, kg	внутренний	17.5
	декоративная панель	3
	наружный	28
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	6.35(1/4")
	газ	12.7(1/2")
Длина трассы	m	15
Перепад высоты между блоками	m	10