

Кассетный кондиционер Dahatsu DH-CS 18 A



Кассетный тип

DH-CS...A



Автоматическая оттайка инея



Автоматический перезапуск



Теплый пуск



Охлаждение при низкой температуре



Режим комфортного сна



Приток свежего воздуха



Независимое осушение



Встроенный дренажный насос



Таймер



Панель с круговым потоком



Самодиагностика

МОДЕЛЬ		DH-CS 18 A
Холодопроизводительность	kW	5.30
Теплопроизводительность	kW	5.80
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	3.01
COP	обогрев	3.22
Уровень шума, dB	внутренний (silent / med / hi)	32 / 38 / 41
	наружный	55
Объем воздуха, m ³ /h	внутренний	630/720/900
	наружный	2500
Тип хладагента	фреон	R410A
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		

Электропитание	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность, kW	охлаждение / обогрев	1.760 / 1.800
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты блоков, W x H x D, mm	внутренний	615x263x615
	декоративная панель	55x650x650
	наружный	800x530x286
Вес, kg	внутренний	18
	декоративная панель	3
	наружный	42
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	6.35(1/4")
	газ	12.7(1/2")
Длина трассы	m	20
Перепад высоты между блоками	m	15