

## Кассетный кондиционер Dahatsu DH-CS 24 A



### Кассетный тип

DH-CS...A



Автоматическая оттайка инея



Автоматический перезапуск



Теплый пуск



Охлаждение при низкой температуре



Режим комфортного сна



Приток свежего воздуха



Независимое осушение



Встроенный дренажный насос



Таймер



Панель с круговым потоком



Самодиагностика

МОДЕЛЬ		DH-CS 24 A
Холодопроизводительность	kW	7.20
Теплопроизводительность	kW	8.08
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	3.01
COP	обогрев	3.23
Уровень шума, dB	внутренний ( silent / med / hi )	36 / 42 / 45
	наружный	60
Объем воздуха, m <sup>3</sup> /h	внутренний	910/1040/1300
	наружный	3000
Тип хладагента	фреон	R410A
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		

Электропитание	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность, kW	охлаждение / обогрев	2.390 / 2.500
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>		
Габариты блоков, W x H x D, mm	внутренний	835x250x635
	декоративная панель	55x950x950
	наружный	8655x822x302
Вес, kg	внутренний	24
	декоративная панель	5
	наружный	50
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	9.53(3/8")
	газ	15.88(5/8")
Длина трассы	m	20
Перепад высоты между блоками	m	15