












Кассетный кондиционер Dahatsu DH-CS 48 A



Кассетный тип

DH-CS...A

-  Автоматическая оттайка инея
-  Автоматический перезапуск
-  Теплый пуск
-  Охлаждение при низкой температуре
-  Режим комфортного сна
-  Приток свежего воздуха
-  Независимое осушение
-  Встроенный дренажный насос
-  Таймер
-  Панель с круговым потоком
-  Самодиагностика

МОДЕЛЬ		DH-CS 48 A
Холодопроизводительность	kW	14.00
Теплопроизводительность	kW	15.50
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	2.87
COP	обогрев	3.02
Уровень шума, dB	внутренний (silent / med / hi)	41 / 47 / 50
	наружный	60
Объем воздуха, m ³ /h	внутренний	1260/1440/1800
	наружный	6400
Тип хладагента	фреон	R410A
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		

Электропитание	V~, Hz, Ph	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность, kW	охлаждение / обогрев	4.87 / 5.13
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты блоков, W x H x D, mm	внутренний	835x290x835
	декоративная панель	55x950x950
	наружный	1366x940x368
Вес, kg	внутренний	26.5
	декоративная панель	5
	наружный	101
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	9.53(3/8")
	газ	19.05(3/4")
Длина трассы	m	50
Перепад высоты между блоками	m	30