

Кассетный кондиционер Dahatsu DH-CS-60 A



Кассетный тип

DH-CS...A



Автоматическая оттайка инея



Автоматический перезапуск



Теплый пуск



Охлаждение при низкой температуре



Режим комфортного сна



Приток свежего воздуха



Независимое осушение



Встроенный дренажный насос



Таймер



Панель с круговым потоком



Самодиагностика

МОДЕЛЬ		DH-CS 60 A
Холодопроизводительность	kW	17.60
Теплопроизводительность	kW	18.50
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	3.08
COP	обогрев	3.08
Уровень шума, dB	внутренний (silent / med / hi)	41 / 47 / 50
	наружный	60
Объем воздуха, m ³ /h	внутренний	1260/1440/1260
	наружный	6400
Тип хладагента	фреон	R410A
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		

Электропитание	V~, Hz, Ph	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность, kW	охлаждение / обогрев	5.710 / 6.000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты блоков, W x H x D, mm	внутренний	835x290x835
	декоративная панель	55x950x950
	наружный	1366x940x368
Вес, kg	внутренний	26.5
	декоративная панель	5
	наружный	102
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	9.53(3/8")
	газ	19.05(3/4")
Длина трассы	m	50
Перепад высоты между блоками	m	30