












Канальный кондиционер DAHATSU DH-KN 24 A



Канальный тип средненапорный

DH - KN...A

-  Автоматическая оттайка инея
-  Автоматический перезапуск
-  Теплый пуск
-  Охлаждение при низкой температуре
-  Режим комфортного сна
-  Таймер
-  Независимое осушение
-  Функция самодиагностики
-  Проводной пульт управления
-  Приток свежего воздуха
-  Легко моющийся фильтр

МОДЕЛЬ		DH-KN 24 A
Мощность охлаждения	kW	7.20
	Btu/h	24573
Мощность обогрева	kW	8.10
	Btu/h	52218
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность, kW	охлаждение / обогрев	2.39 / 2.35
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	3.01

COP	обогрев	3.44
Уровень шума, dB	внутренний (sil / med / hi)	38 / 44 / 47
	наружный	60
Объем воздуха, m ³ /h	внутренний (sil / med / hi)	980 / 1120 / 1400
	наружный	3000
Тип хладагента	фреон	R410A
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты блоков, W x H x D, mm	внутренний	890x290x785
	наружный	655x822x302
Вес, kg	внутренний	36
	наружный	50
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	9.53(3/8")
	газ	15.88(5/8")
Длина трассы	m	30
Перепад высоты между блоками	m	15