

Канальный кондиционер DANATSU DH-KN 48 A



Канальный тип средненапорный

DH - KN...A



Автоматическая оттайка инея



Автоматический перезапуск



Теплый пуск



Охлаждение при низкой температуре



Режим комфортного сна



Таймер



Независимое осушение



Функция самодиагностики



Проводной пульт управления



Приток свежего воздуха



Легко моющийся фильтр

МОДЕЛЬ		DH-KN 48 A
Мощность охлаждения	kW	14.00
	Btu/h	47781
Мощность обогрева	kW	15.50
	Btu/h	52901
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	V~, Hz, Ph	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность, kW	охлаждение / обогрев	4.87 / 5.13
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	2.87
COP	обогрев	3.02

Уровень шума, dB	внутренний (sil / med / hi)	44 / 50 / 53
	наружный	60
Объем воздуха, m ³ /h	внутренний (sil / med / hi)	1600 / 2000 / 2400
	наружный	6400
Тип хладагента	фреон	R410A
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты блоков, W x H x D, mm	внутренний	1250x290x785
	наружный	940x1366x368
Вес, kg	внутренний	52
	наружный	101
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	9.53(3/8")
	газ	19.05(3/4")
Длина трассы	m	50
Перепад высоты между блоками	m	30