

Напольно-потолочный кондиционер DAHATSU DH-NP 24 A



Напольно-потолочный тип

DH-NP...A



Автоматическая оттайка инея



Автоматический перезапуск



Теплый пуск



Охлаждение при низкой температуре



Режим комфортного сна



Таймер



Независимое осушение



Функция само-диагностики



Автоматическая работа воздушных заслонок

МОДЕЛЬ		DH-NP 24 A
Холодопроизводительность	kW	7.2
	Btu/h	24573
Теплопроизводительность	kW	8.1
	Btu/h	27645
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность, kW	охлаждение / обогрев	2.35 / 2.40
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	3.08
COP	обогрев	3.28
Уровень шума, dB	внутренний (silent / med / hi)	34 / 40 / 43
	наружный	55

Расход воздуха, m ³ /h	внутренний (silent / med / hi)	595 / 680 / 850
	наружный	2500
Диапазон температур, °C	охлаждение	-15...+49
	обогрев	-15...+24
Тип хладагента	фреон	R410A
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты блоков, W x H x D	внутренний	930x205x660
	наружный	800x530x286
Вес, kg	внутренний	25
	наружный	42
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	6.35 (1/4")
	газ	12.70 (1/2")
Длина трассы	m	20
Перепад высоты между блоками	m	15