

Напольно-потолочный кондиционер DAHATSU DH-NP 60 A



Напольно-потолочный тип

DH-NP...A



Автоматическая оттайка инея



Автоматический перезапуск



Теплый пуск



Охлаждение при низкой температуре



Режим комфортного сна



Таймер



Независимое осушение



Функция само-диагностики



Автоматическая работа воздушных заслонок

МОДЕЛЬ		DH-NP 60 A
Холодопроизводительность	kW	17.6
	Btu/h	60068
Теплопроизводительность	kW	18.5
	Btu/h	63139
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	V~, Hz, Ph	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность, kW	охлаждение / обогрев	5.71 / 5.97
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	3.08
COP	обогрев	3.10
Уровень шума, dB	внутренний	42/48/51
	наружный	60

Расход воздуха, m ³ /h	внутренний (silent / med / hi)	1260 / 1440 / 1800
	наружный	6400
Диапазон температур, °C	охлаждение	-20...+49
	обогрев	-15...+24
Тип хладагента	фреон	R410A
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты блоков, W x H x D	внутренний	1631x205x660
	наружный	940x1366x368
Вес, kg	внутренний	44
	наружный	102
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	12.7 (3/8")
	газ	9.52 (3/4")
Длина трассы	m	50
Перепад высоты между блоками	m	30