

Колонный кондиционер DANATSU DHKL 60



Колонный тип

DHKL



Режим осушения



Самодиагностика



Автоперезапуск



Таймер

МОДЕЛЬ		DHKL 60
Холодопроизводительность	W	17600
Теплопроизводительность	W	18500 + 3000
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	V~, Hz, Ph	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность, W	охлаждение / обогрев	5740 / 6180 + 3000
Рабочий ток, A	охлаждение / обогрев	15.4 / 15.3 + 7.9
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	2.96

COP	обогрев	2.85
Уровень шума, dB	внутренний (sil / hi)	52
	наружный	62
Расход воздуха, m ³ /h	внутренний	2100
	наружный	5800
Тип фреона	R410A	
Дополнительные функции	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), регулировка направления воздушного потока и скорости вращения вентилятора, запоминание настроек, авторежим	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты блоков, W x D x H, mm	внутренний	560x360x1910
	наружный	1255x340x945
Вес, kg	внутренний	55
	наружный	105
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	9.53(3/8")
	газ	19.05(3/4")
Длина трассы	m	25
Перепад высоты между блоками	m	15
Площадь помещения	m ²	170