

Колонный кондиционер DANATSU KL 90K



Колонный тип

KL



Режим осушения



Самодиагностика



Автоперезапуск



Таймер

МОДЕЛЬ		KL 90K
Холодопроизводительность	W	26900
Теплопроизводительность	W	27600
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	V~, Hz, Ph	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность, W	охлаждение / обогрев	8900/8100
Рабочий ток, A	охлаждение / обогрев	15.4 / 15.3 + 7.9
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	
COP	обогрев	
	внутренний (sil / hi)	56

Уровень шума, dB	наружный	63
Расход воздуха, m ³ /h	внутренний	2100
	наружный	5800
Тип фреона	R410A	
Дополнительные функции	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), регулировка направления воздушного потока и скорости вращения вентилятора, запоминание настроек, авторежим	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты блоков, W x D x H, mm	внутренний	1860x1200x420
	наружный	
Вес, kg	внутренний	65
	наружный	106
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	2*3/8"
	газ	2*3/4"
Длина трассы	m	25
Перепад высоты между блоками	m	15
Площадь помещения	m ²	269