

СПЛИТ-СИСТЕМА СТ-66А36



ОХЛАЖДЕНИЕ

Производительность БТЕ/ч
Ном. мощность Вт

36000 (10600)
3770

ОБОГРЕВ

Производительность БТЕ/ч
Ном. мощность Вт

40000 (11720)
3500

ОБЩЕЕ

Расход воздуха (м³/ч)
Компрессор
Хладагент

1500/1200/1050
HIGHLY
R410A

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Уровень шума (внутренний блок) дБ(А)

Габариты (ШхГхВ) мм

Вес нетто кг

Напряжение электропитания

41
1280*205*660
33
220-240/50/1

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума (внешний блок) дБ(А)

Габариты (ШхГхВ) мм

Вес нетто кг

Напряжение электропитания

60
970*395*805
69
380-415/50/3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ

Рабочий диапазон температур (охл./обогр.)

Min/Max напряжение электропитания

Класс энергоэффективности

Диаметр труб (газ)

Диаметр труб (жидкость)

Допустимая длина трассы (м)

Максимальный перепад по высоте (м)

-15~49 / -15~24
220-240
B
15,88
9,52
30
20

ТИХИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Наши инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.