

КОНДИЦИОНЕР КАНАЛЬНЫЙ СТ-66D60



ОХЛАЖДЕНИЕ

Производительность Вт	17600
Ном. мощность BT	5710
Ном. ток A	10.42
EER	3.08

ОБОГРЕВ

Производительность Вт	18600
Ном. мощность BT	5780
Ном. ток A	10.36
COP	3.20

ОБЩЕЕ

Внешнее статическое давление внутреннего блока	110 Pa
--	--------

Циркуляция воздуха (м ³ /ч)	2800/2300/1950
Диапазон рабочих температур (охл./обогр.)	-15~49/-15~24
Компрессор	Highly
Хладагент	R410A

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Габариты мм	1250x785x290
Вес кг	50
Напряжение электропитания	220-240/50/1
Уровень шума	39

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габариты мм	940*1325*370
Вес кг	99
Напряжение электропитания	380-415/50/3
Уровень шума	60

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ

Класс энергоэффективности	C
Диаметр труб (газ)	19.05
Диаметр труб (жидкость)	9.52
Максимальная длина трассы м	50
Перепад высот м	30
Макс. кол-во изгибов	10