

СПЛИТ-СИСТЕМА СТ-66С12



ОХЛАЖДЕНИЕ

Производительность БТЕ/ч

Ном. мощность ВТ/ч

12000 (3620)

1160

ОБОГРЕВ

Производительность БТЕ/Вт

Ном. мощность ВТ

13500

3960

ОБЩЕЕ

Циркуляция воздуха (м³/ч)

Диапазон рабочих температур (охл./обогр.)

Компрессор

Зимний комплект

Дренажная помпа

Хладагент

750/650/580

-15~49/-15~24

GREE

✓

✓

R410A

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Габариты (без панели) мм

570*260*570

Габариты (панель) мм

650*55*650

Вес нетто (без панели) кг

17

Вес нетто (панель) кг

3

Напряжение электропитания

220-240/50/1

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габариты (ШхГхВ) мм

730*285*545

Вес нетто кг

32

Напряжение электропитания

220-240/50/1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ

Класс энергоэффективности

B

Диаметр труб (газ)

12.7

Диаметр труб (жидкость)

6.35

Максимальная длина трассы м

15

Перепад высот м

10

ТИХИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Наши инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.