

СПЛИТ-СИСТЕМА СТ-66С24



ОХЛАЖДЕНИЕ

Производительность Вт

7200

Ном. мощность Вт

2320

ОБОГРЕВ

Производительность Вт

8100

Ном. мощность Вт

2500

ОБЩЕЕ

Циркуляция воздуха (м³/ч)

1300/1040/910

Диапазон рабочих температур (охл./обогр.)

-15~49/-15~24

Компрессор

Highly

Зимний комплект

✓

Дренажная помпа

✓

Хладагент

R410A

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Габариты (без панели) мм

835*250*835

Габариты (панель) мм

950*55*950

Вес нетто (без панели) кг

24

Вес нетто (панель) кг

5

Напряжение электропитания

220-240/50/1

Уровень шума

36

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габариты (ШхГхВ) мм

825*310*655

Вес нетто кг

50

Напряжение электропитания

220-240/50/1

Уровень шума

57

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ

Класс энергоэффективности

B

Диаметр труб (газ)

15.88

Диаметр труб (жидкость)

9.52

Максимальная длина трассы м

20

Перепад высот м

15

ТИХИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Наши инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.