

# СПЛИТ-СИСТЕМА СТ-66С60



## ОХЛАЖДЕНИЕ

Производительность БТЕ/Вт  
Ном. мощность Вт  
Ном. ток А  
EER

17600
5710
10.42
3.08

## ОБОГРЕВ

Производительность БТЕ/Вт  
Ном. мощность Вт  
Ном. ток А  
COP

18500
5780
10.36
3.20

## ОБЩЕЕ

Циркуляция воздуха (м<sup>3</sup>/ч)  
Диапазон рабочих температур (охл./обогр.)

1260/1440/1800
-15~49/-15~24

Компрессор  
Зимний комплект  
Дренажная помпа  
Хладагент

HIGHLY
✓
✓
R410A

## ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Габариты (без панели) **мм**  
Габариты (панель) **мм**  
Вес нетто (без панели) **кг**  
Вес нетто (с панелью) **кг**  
Напряжение электропитания

835*835*290
950*950*55
28
33,3
220-240/50/1

## НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габариты (ШхГхВ) **мм**  
Вес нетто **кг**  
Напряжение электропитания

940*1325*340
99
380-415/50/3

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ

Min/Max напряжение электропитания  
Класс энергоэффективности  
Диаметр труб (газ)  
Диаметр труб (жидкость)  
Максимальная длина трассы **м**  
Перепад высот **м**

380-415
B
19.05
9.52
65
30

## ТИХИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Наши инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.