Kentatsu Kanami Inverter
KSGAA26HZRN1/KSRAA26HZRN1



Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Объемный воздушный поток

Охлаждение и обогрев при низких температурах

R32

Использование озонобезопасного хладагента R32

Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м² 25
- Доработка Без доработки
- ИК пульт управления В комплекте
- Инверторная технология Да
- Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков 1
- Наименование Бытовой кондиционер
- Описание Тенденции последних лет подвигли разработчиков кондиционера Kanami Inverter на внедрение современных способов заботы об окружающей среде и технологий, повышающих уровень комфорта. Применение экологичного хладагента R32, DC-инверторных компрессоров, технология объемного воздушного потока — все это в полной мере отвечает высоким современным стандартам.
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия Kanami Inverter
- Текстура пластика Глянцевый
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R32
- Цвет Белый

Производительность

- Годовое энергопотребление, кВт 435
- Класс энергоэффективности, обогрев A
- Класс энергоэффективности, охлаждение A
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 3,61
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 3,21
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 1,34~0,89~0,14
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 0,89
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 1,25~0,87~0,1
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 0,87
- Теплопроизводительность, кВт 3,8~3,2~0,9
- Теплопроизводительность, кВт, макс. 3,8
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 3,2
- Холодопроизводительность, кВт 3,2~2,8~1,2
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 3,2
- Холодопроизводительность, кВт, ном. 2,8
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -15~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C 0~50
- Расход воздуха, охлаждение, м³/ч 500/360/300
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 38.5/32.5/23.5

Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 25
- Максимальный перепад высот, м 10
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 9,52
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 6,35

Компоненты

- Количество хладагента, кг 0,58

Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг 8,2
- Вес нетто, НБ, кг 22,8
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 729x200x292
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 720x270x495

Дополнительные сведения

- Срок эксплуатации 7 лет
- Страна изготовитель Китай

