Kentatsu Kanami Inverter
KSGAA53HZRN1/KSRAA53HZRN1



Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Объемный воздушный поток

Охлаждение и обогрев при низких температурах

R32

Использование озонобезопасного хладагента R32

Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м² 50
- Доработка Без доработки
- ИК пульт управления В комплекте
- Инверторная технология Да
- Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков 1
- Наименование Бытовой кондиционер
- Описание Тенденции последних лет подвигли разработчиков кондиционера Kanami Inverter на внедрение современных способов заботы об окружающей среде и технологий, повышающих уровень комфорта. Применение экологичного хладагента R32, DC-инверторных компрессоров, технология объемного воздушного потока — все это в полной мере отвечает высоким современным стандартам.
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия Kanami Inverter
- Текстура пластика Глянцевый
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R32
- Цвет Белый

Производительность

- Годовое энергопотребление, кВт 775
- Класс сезонной энергоэффективности, обогрев A+
- Класс сезонной энергоэффективности, охл. A++
- Класс энергоэффективности, обогрев B
- Класс энергоэффективности, охлаждение A
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP 4,00
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER 7,00
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 3,42
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 3,4
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 2~1,75~0,78
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 1,75
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 2,05~1,55~0,56
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 1,55
- Теплопроизводительность, кВт 5,9~5,9~3,1
- Теплопроизводительность, кВт, макс. 5,9
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 5,6
- Холодопроизводительность, кВт 5,9~5,3~3,4
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 5,9
- Холодопроизводительность, кВт, ном. 5,3
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -15~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C -15~50

- Расход воздуха, охлаждение, м³/ч 800/600/500
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 41/37/20

Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 30
- Максимальный перепад высот, м 20
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 12,7
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 6,35

Компоненты

- Количество хладагента, кг 1,1

Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг 11,2
- Вес нетто, НБ, кг 33,5
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 969x241x320
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 874x330x554

Дополнительные сведения

- Срок эксплуатации 7 лет
- Страна изготовитель Китай

