Kentatsu Kanami Inverter
KSGAA70HZRN1/KSRAA70HZRN1



Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Объемный воздушный поток

Охлаждение и обогрев при низких температурах

R32

Использование озонобезопасного хладагента R32

Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м² 70
- Доработка Без доработки
- ИК пульт управления В комплекте
- Инверторная технология Да
- Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков 1
- Наименование Бытовой кондиционер
- Описание Тенденции последних лет подвигли разработчиков кондиционера Kanami Inverter на внедрение современных способов заботы об окружающей среде и технологий, повышающих уровень комфорта. Применение экологичного хладагента R32, DC-инверторных компрессоров, технология объемного воздушного потока — все это в полной мере отвечает высоким современным стандартам.
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия Kanami Inverter
- Текстура пластика Глянцевый
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R32
- Цвет Белый

Производительность

- Годовое энергопотребление, кВт 1200
- Класс сезонной энергоэффективности, обогрев A+
- Класс сезонной энергоэффективности, охл. A++
- Класс энергоэффективности, обогрев B
- Класс энергоэффективности, охлаждение C
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP 4,00
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER 6,40
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 3,44
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 2,91
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 3,1~2,13~0,3
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 2,13
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 3,2~2,4~0,42
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 2,4
- Теплопроизводительность, кВт 8,2~7,3~1,6
- Теплопроизводительность, кВт, макс. 8,2
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 7,3
- Холодопроизводительность, кВт 8,2~7~2,1
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 8,2
- Холодопроизводительность, кВт, ном. 7
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -15~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C -15~50

- Расход воздуха, охлаждение, м³/ч 1090/770/610
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 46/37/21

Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 50
- Максимальный перепад высот, м 25
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 15,9
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 9,52

Компоненты

- Количество хладагента, кг 1,45

Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг 13,6
- Вес нетто, НБ, кг 43,9
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 1083x244x336
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 955x342x673

Дополнительные сведения

- Срок эксплуатации 7 лет
- Страна изготовитель Китай

