Kentatsu TIBA Inverter
KSGTI100HZRN1/KSRTI100HZRN1



Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Повышенная энергоэффективность, режим ECO

Охлаждение и обогрев при низких температурах

R32

Использование озонобезопасного хладагента R32

Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м² 100
- ИК пульт управления В комплекте
- Инверторная технология Да
- Наименование Бытовой кондиционер
- Описание TIBA+ создан для по-настоящему сложных задач. Высокая производительность позволяет кондиционеру охлаждать и обогревать помещения площадью до 100 м2. При этом TIBA+ адаптируется под индивидуальные запросы пользователя: с ним возможно как распределение воздуха по всему помещению благодаря технологии Wide Flap, так и настройка индивидуальных температурных условий в определенной зоне благодаря режиму локального микроклимата.
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия TIBA Inverter
- Текстура пластика Глянцевый
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R410A
- Цвет Белый

Производительность

- Годовое энергопотребление, кВт 1500
- Класс энергоэффективности, обогрев A
- Класс энергоэффективности, охлаждение A
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 3,80
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 3,51
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 3,5~2,78~0,66
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 2,78
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 3,9~3~0,74
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 3,00
- Теплопроизводительность, кВт 12~10,55~2,8
- Теплопроизводительность, кВт, макс. 12,00
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 10,55
- Холодопроизводительность, кВт 11,6~10,55~2,65
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 11,60
- Холодопроизводительность, кВт, ном. 10,55
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C 0~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C 18~52
- Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч 1450/950/750
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 52/41/35

Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 25
- Максимальный перепад высот, м 10
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 15,9
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 6,35

Компоненты

- Количество хладагента, кг 1,8

Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг 15,5
- Вес нетто, НБ, кг 50
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 1078x246x333
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 1000x427x746

Дополнительные сведения

- Срок эксплуатации 10 лет
- Страна изготовитель Китай

