Kentatsu TIBA Inverter
KSGTI21HZRN1/KSRTI21HZRN1



Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Повышенная энергоэффективность, режим ECO

Охлаждение и обогрев при низких температурах

R32

Использование озонобезопасного хладагента R32

Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м^2 20
- ИК пульт управления В комплекте
- Инверторная технология Да
- Наименование Бытовой кондиционер
- Описание Инверторные технологии — для экономии электроэнергии, быстросъемный фильтр с технологией Easy Clean - для простого обслуживания, низкий уровень шума внутреннего блока — для комфортного сна, а TIBA Inverter — специально для вас. KENTATSU TIBA INVERTER полностью соответствует требованиям регламента ERP*.
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия TIBA Inverter
- Текстура пластика Глянцевый
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R32
- Цвет Белый

Производительность

- Годовое энергопотребление, кВт 295
- Класс сезонной энергоэффективности, обогрев A+
- Класс сезонной энергоэффективности, охл. A++
- Класс энергоэффективности, обогрев A
- Класс энергоэффективности, охлаждение A
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP 4,00
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER 6,60
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 4,07
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 3,73
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 1,3~0,59~0,13
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 0,59
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 1,1~0,59~0,08
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 0,59
- Теплопроизводительность, кВт 2,9~2,4~0,6
- Теплопроизводительность, кВт, макс. 2,90
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 2,40
- Холодопроизводительность, кВт 2,85~2,2~0,3
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 2,85
- Холодопроизводительность, кВт, ном. 2,20
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -15~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C -15~43
- Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м^3/ч 500/420/250
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 39/33/22

Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 15
- Максимальный перепад высот, м 10
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 9,52
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 6,35

Компоненты

- Количество хладагента, кг 0,53

Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг 7
- Вес нетто, НБ, кг 21
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 708x185x260
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 710x293x450

Дополнительные сведения

- Срок эксплуатации 10 лет
- Страна изготовитель Китай

