# Kentatsu TIBA Inverter
# KSGTI26HZRN1/KSRTI26HZRN1




Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Повышенная энергоэффективность, режим ECO

Охлаждение и обогрев при низких температурах

R32

Использование озонобезопасного хладагента R32

## Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м² 25
- ИК пульт управления В комплекте
- Инверторная технология Да
- Наименование Бытовой кондиционер
- Описание Инверторные технологии — для экономии электроэнергии, быстросъемный фильтр с технологией Easy Clean - для простого обслуживания, низкий уровень шума внутреннего блока — для комфортного сна, а TIBA Inverter — специально для вас. KENTATSU TIBA INVERTER полностью соответствует требованиям регламента ERP*.
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия TIBA Inverter
- Текстура пластика Глянцевый
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R32
- Цвет Белый

## Производительность

- Годовое энергопотребление, кВт 340
- Класс сезонной энергоэффективности, обогрев A+
- Класс сезонной энергоэффективности, охл. A++
- Класс энергоэффективности, обогрев A
- Класс энергоэффективности, охлаждение A
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP 4,10
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER 6,60
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 3,84
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 3,68
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 1,5~0,73~0,14
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 0,73
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 1,3~0,68~0,15
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 0,68
- Теплопроизводительность, кВт 3,7~2,8~0,5
- Теплопроизводительность, кВт, макс. 3,70
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 2,80
- Холодопроизводительность, кВт 3,25~2,5~0,5
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 3,25
- Холодопроизводительность, кВт, ном. 2,50
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

## Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -15~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C -15~43
- Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч 500/430/270
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 38/32/21

## Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 15
- Максимальный перепад высот, м 10
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 9,52
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 6,35

## Компоненты

- Количество хладагента, кг 0,53

## Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг 7
- Вес нетто, НБ, кг 24,5
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 708x185x260
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 732x330x555

## Дополнительные сведения

- Срок эксплуатации 10 лет
- Страна изготовитель Китай

