Kentatsu TIBA Inverter
KSGTI70HZRN1/KSRTI70HZRN1



Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Повышенная энергоэффективность, режим ECO

Охлаждение и обогрев при низких температурах

R32

Использование озонобезопасного хладагента R32

Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м² 70
- ИК пульт управления В комплекте
- Инверторная технология Да
- Наименование Бытовой кондиционер
- Описание Инверторные технологии — для экономии электроэнергии, быстросъемный фильтр с технологией Easy Clean - для простого обслуживания, низкий уровень шума внутреннего блока — для комфортного сна, а TIBA Inverter — специально для вас. KENTATSU TIBA INVERTER полностью соответствует требованиям регламента ERP*.
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия TIBA Inverter
- Текстура пластика Глянцевый
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R32
- Цвет Белый

Производительность

- Годовое энергопотребление, кВт 895
- Класс сезонной энергоэффективности, обогрев A+
- Класс сезонной энергоэффективности, охл. A++
- Класс энергоэффективности, обогрев A
- Класс энергоэффективности, охлаждение A
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP 4,00
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER 6,80
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 3,95
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 3,47
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 2,3~1,65~0,45
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 1,65
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 2,3~1,79~0,45
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 1,79
- Теплопроизводительность, кВт 7,91~6,5~1,3
- Теплопроизводительность, кВт, макс. 7,91
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 6,50
- Холодопроизводительность, кВт 6,9~6,2~1,8
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 6,90
- Холодопроизводительность, кВт, ном. 6,20
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -15~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C -15~43
- Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч 1050/900/640
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 50/42/32

Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 25
- Максимальный перепад высот, м 10
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 12,7
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 6,35

Компоненты

- Количество хладагента, кг 1,5

Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг 13,5
- Вес нетто, НБ, кг 36,5
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 943x246x333
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 873x376x555

Дополнительные сведения

- Срок эксплуатации 10 лет
- Страна изготовитель Китай

