Напольно-потолочная сплит-система ISHIMATSU ANP36H



Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	10550 Вт
Номинальная мощность обогрева	11700 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	50 м
Максимальный перепад высот	30 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Размер внутреннего блока	1280 × 690 × 235 мм
Вес внутреннего блока	8 кг
Вес внешнего блока	23 кг
Размер внешнего блока	970 × 805 × 395 мм
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	49
Инвертор	Нет
Номинальная мощность охлаждения	10550 Вт
Номинальная мощность обогрева	11700 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	50 м
Максимальный перепад высот	30 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Размер внутреннего блока	1280 × 690 × 235 мм
Вес внутреннего блока	8 кг
Вес внешнего блока	23 кг
Размер внешнего блока	970 × 805 × 395 мм
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	49
Инвертор	Нет