ISHIMATSU OSAKA AVK-24H





Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	7000 Вт
Номинальная мощность обогрева	7100 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	2325 Вт
Потребляемая мощность обогрева	2211 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	10.1
Номинальный рабочий ток обогрева	9.6
Макс. потребляемая мощность	2900 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	20 м
Максимальный перепад высот	10 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	1050
Осушение	2.2
Размер внутреннего блока	900 × 310 × 225 мм
Вес внутреннего блока	12 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	2440
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC (Toshiba)
Вес внешнего блока	46 кг
Размер внешнего блока	795 × 525 × 290 мм
Заводская заправка хладагента	1560 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	51