ISHIMATSU OSAKA DC INVERTER

AVK-09I





Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	2650 Вт
Номинальная мощность обогрева	2700 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	820 Вт
Потребляемая мощность обогрева	747 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	3.7
Номинальный рабочий ток обогрева	3.44
Макс. потребляемая мощность	1400 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	20 м
Максимальный перепад высот	10 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	9.58 (3/8)
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	500
Осушение	0.6
Размер внутреннего блока	690 × 283 × 199 мм
Вес внутреннего блока	8 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	1750
Вес внешнего блока	22 кг
Размер внешнего блока	727 × 455 × 278 мм
Заводская заправка хладагента	520 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	49
Инвертор	Да
Номинальная мощность охлаждения	2650 Вт
Номинальная мощность обогрева	2700 Вт