ISHIMATSU OSAKA DC INVERTER

AVK-12I





Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	3500 Вт
Номинальная мощность обогрева	3650 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	1090 Вт
Потребляемая мощность обогрева	970 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	5
Номинальный рабочий ток обогрева	5.5
Макс. потребляемая мощность	1840 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	30 м
Максимальный перепад высот	10 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	9.58 (3/8)
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	600
Осушение	1.1
Размер внутреннего блока	792 × 292 × 201 мм
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	2000
Вес внешнего блока	26 кг
Размер внешнего блока	780 × 545 × 255 мм
Заводская заправка хладагента	600 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	56
Инвертор	Да
Номинальная мощность охлаждения	3500 Вт
Номинальная мощность обогрева	3650 Вт