ISHIMATSU OSAKA DC INVERTER

AVK-18I





Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	5100 Вт
Номинальная мощность обогрева	5500 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	1590 Вт
Потребляемая мощность обогрева	1490 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	7.3
Номинальный рабочий ток обогрева	6.5
Макс. потребляемая мощность	1900 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	30 м
Максимальный перепад высот	10 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	850
Осушение	1.6
Размер внутреннего блока	940 × 316 × 224 мм
Вес внутреннего блока	12 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	2200
Вес внешнего блока	30 кг
Размер внешнего блока	860 × 545 × 285 мм
Заводская заправка хладагента	1280 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	56
Инвертор	Да
Номинальная мощность охлаждения	5100 Вт
Номинальная мощность обогрева	5500 Вт