ISHIMATSU OSAKA DC INVERTER

AVK-24I





Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	6700 Вт
Номинальная мощность обогрева	6800 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	2200 Вт
Потребляемая мощность обогрева	1950 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	10
Номинальный рабочий ток обогрева	9.5
Макс. потребляемая мощность	3000 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	30 м
Максимальный перепад высот	10 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	1150
Осушение	2.2
Размер внутреннего блока	1132 × 330 × 232 мм
Вес внутреннего блока	14 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	3000
Вес внешнего блока	45 кг
Размер внешнего блока	950 × 700 × 320 мм
Заводская заправка хладагента	1440 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	58
Инвертор	Да
Номинальная мощность охлаждения	6700 Вт
Номинальная мощность обогрева	6800 Вт