ISHIMATSU AKASI DC INVERTER

ALK-09I



• Класс энергоэффективности: A++(SEER)

• Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение • Озонобезопасный эко-фреон R32

• Компрессор GMCC (TOSHIBA)

• Скрытый LED дисплей

• Пульт на русском языке

• Антигрибковая функция

• Функция самоочистки

• Функция самодиагностики

• Функция iFeel (температурный датчик в пульте)

• Функция Anti-Cold-Air (в режиме обогрева)

• Функция Sleep (комфортный сон)

• Функции автоматических защит

• Интеллектуальная разморозка Defrost (в режиме обогрева) Антикоррозийный корпус наружного блока

• Пластиковые детали с антистатическим покрытием

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	2650 Вт
Номинальная мощность обогрева	2700 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	810 Вт
Потребляемая мощность обогрева	720 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	3.6
Номинальный рабочий ток обогрева	3.2
Макс. потребляемая мощность	1600 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R32
Максимальная длина фреонопровода	35 м
Максимальный перепад высот	7 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	9.52 (3/8)
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	600
Осушение	1.3
Размер внутреннего блока	788 × 292 × 198 мм
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC
Вес внешнего блока	18 кг
Размер внешнего блока	649 × 456 × 244 мм
Заводская заправка хладагента	550 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	51
Инвертор	Да