Daichi UNIque
UNI25AVQS1R/UNI25FVS1R



Автоматический режим

Скорости вентилятора

Функция «Комфортный сон»

3D-распределение воздушного потока

Вертикальное распределение

Горизонтальное распределение

Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м^2 25
- Доработка Без доработки
- Наименование Тепловой насос
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия UNIque
- Текстура пластика Глянцевый
- Технология работы Inverter
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R32
- Цвет Серый

Производительность

- Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт 325/400
- Класс сезонной энергоэффективности, обогрев A++
- Класс сезонной энергоэффективности, охл. A+++
- Класс энергоэффективности, обогрев A
- Класс энергоэффективности, охлаждение A
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP 5
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER 9.2
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 4.3
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 4.3
- Максимальный ток, А 2,8
- Осушение, л/ч1.2
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 1,60~0,80~0,30
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 0.8
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 1,50~0,65~0,20
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 0.65
- Рабочий ток, нагрев, А 3,4
- Рабочий ток, охлаждение, А 2,8
- Теплопроизводительность, кВт 4,00~3,45~0,80
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 3.45
- Холодопроизводительность, кВт 3,20~2,80~0,80
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 3.2
- Холодопроизводительность, кВт, ном .2.8
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -25~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C -20~43
- Расход воздуха, ВБ, нагрев, м^3/ч 600
- Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м^3/ч 400
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 38/32/25/16
- Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А)47

Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 20
- Максимальный перепад высот, м 10
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 9.52
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 6.35

Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг 9.5
- Вес нетто, НБ, кг 27.6
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 856x197x300
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 800(+70)x275x553