Daichi UNIque
UNI35AVQS1R/UNI35FVS1R



Автоматический режим

Скорости вентилятора

Функция «Комфортный сон»

3D-распределение воздушного потока

Вертикальное распределение

Горизонтальное распределение

Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м^2 35
- Доработка Без доработки
- Наименование Тепловой насос
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия UNIque
- Текстура пластика Глянцевый
- Технология работы Inverter
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R32
- Цвет Серый

Производительность

- Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт 415/500
- Класс сезонной энергоэффективности, обогрев A++
- Класс сезонной энергоэффективности, охл. A+++
- Класс энергоэффективности, обогрев A
- Класс энергоэффективности, охлаждение A
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP 5
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER 9.2
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 4.1
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 4.3
- Максимальный ток, А 3,8
- Осушение, л/ч 1.6
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 1,60~1,10~0,50
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 1.1
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 1,50~0,83~0,30
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.0.83
- Рабочий ток, нагрев, А 4,6
- Рабочий ток, охлаждение, А 3,8
- Теплопроизводительность, кВт 5,20~4,50~1,00
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 4.5
- Холодопроизводительность, кВт 4,00~3,80~1,00
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 4
- Холодопроизводительность, кВт, ном. 3.8
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -25~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C -20~43
- Расход воздуха, ВБ, нагрев, м^3/ч 650
- Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м^3/ч 550
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 39/33/26/17
- Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) 48

Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 20
- Максимальный перепад высот, м 10
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 9.52
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 6.35

Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг 9.5
- Вес нетто, НБ, кг 30
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 856x197x300
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 800(+70)x275x553