Midea HeatForce
MSHP-12N8D6-I/MSHP-12N8D6-O







Wi-Fi-контроллер (опция)

Full DC inverter

Энергосбережение iECO

Режим «Standby» (1 Вт)

Фильтр высокой плотности

i-Clean™

Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м^2 35
- Наименование Тепловой насос
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия HeatForce
- Текстура пластика Глянцевый
- Технология работы Full DC Inverter
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R32
- Цвет Белый

Производительность

- Годовое энергопотребление, кВт 410
- Класс сезонной энергоэффективности, обогрев A++
- Класс сезонной энергоэффективности, охл. A+++
- Класс энергоэффективности, обогрев A
- Класс энергоэффективности, охлаждение A
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP 4.6
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER 8.6
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 4.12
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 4.46
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 1,40~0,96~0,13
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 0.96
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 1,20~0,82~0,06
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 0.82
- Теплопроизводительность, кВт 4,34~3,96~0,79
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 3.96
- Холодопроизводительность, кВт 3,99~3,66~0,88
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 3.99
- Холодопроизводительность, кВт, ном. 3.66
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -25~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C -15~50
- Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м^3/ч 560
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 37,5/31,5/23

Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 25
- Максимальный перепад высот, м 10
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 9.52
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 6.35

Компоненты

- Количество хладагента, кг 0.7

Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг 10.2
- Вес нетто, НБ, кг 29.6
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 795x225x295
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 765(+70)x303x555