Midea HeatForce
MSHP-18N8D6-I/MSHP-18N8D6-O







Wi-Fi-контроллер (опция)

Full DC inverter

Энергосбережение iECO

Режим «Standby» (1 Вт)

Фильтр высокой плотности

i-Clean™

Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м^2 50
- Наименование Тепловой насос
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия HeatForce
- Текстура пластика Глянцевый
- Технология работы Full DC Inverter
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R32
- Цвет Белый

Производительность

- Годовое энергопотребление, кВт 700
- Класс сезонной энергоэффективности, обогрев A+
- Класс сезонной энергоэффективности, охл. A++
- Класс энергоэффективности, обогрев A
- Класс энергоэффективности, охлаждение A
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP 4.1
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER 7.5
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 3.61
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 3.9
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 2,7~1,54~0,22
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 1.54
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 2,64~1,40~0,15
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 1.4
- Теплопроизводительность, кВт 6,00~5,57~1,29
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 5.57
- Холодопроизводительность, кВт 6,15~5,45~1,93
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 6.15
- Холодопроизводительность, кВт, ном. 5.45
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -25~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C -15~50
- Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м^3/ч 685
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 42/34,5/28

Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 30
- Максимальный перепад высот, м 20
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 12.7
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 6.35

Компоненты

- Количество хладагента, кг 1.4

Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг 12.3
- Вес нетто, НБ, кг 43.8
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 965x239x319
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 890(+65)x342x673