Midea HeatForce
MSHP-24N8D6-I/MSHP-24N8D6-O







Wi-Fi-контроллер (опция)

Full DC inverter

Энергосбережение iECO

Режим «Standby» (1 Вт)

Фильтр высокой плотности

i-Clean™

Основные характеристики

- Группа товара Бытовые сплит-системы
- Для помещения площадью, м^2 70
- Наименование Тепловой насос
- Основные режимы работы Охлаждение/нагрев
- Серия HeatForce
- Текстура пластика Глянцевый
- Технология работы Full DC Inverter
- Тип внутреннего блока Настенный
- Тип товара Комплект
- Хладагент R32
- Цвет Белый

Производительность

- Годовое энергопотребление, кВт 885
- Класс сезонной энергоэффективности, обогрев A++
- Класс сезонной энергоэффективности, охл. A+++
- Класс энергоэффективности, обогрев A
- Класс энергоэффективности, охлаждение A
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP 4.6
- Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER 8.6
- Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP 3.9
- Коэффициент энергоэффективности, охл., EER 4.15
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт 3,1~1,99~0,30
- Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. 1.99
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 3,2~1,77~0,42
- Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 1.77
- Теплопроизводительность, кВт 8,21~7,77~1,55
- Теплопроизводительность, кВт, ном. 7.77
- Холодопроизводительность, кВт 8,21~7,33~2,11
- Холодопроизводительность, кВт, макс. 8.21
- Холодопроизводительность, кВт, ном. 7.33
- Электропитание, ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -25~24
- Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C -15~50
- Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м^3/ч 1092
- Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 44/39/29,5

Трубопровод хладагента

- Максимальная длина трассы, м 50
- Максимальный перепад высот, м 25
- Трубопровод со стороны газа, Ø, мм 15.9
- Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм 9.52

Компоненты

- Количество хладагента, кг 1.7

Габариты

- Вес нетто, ВБ, кг20
- Вес нетто, НБ, кг53.5
- Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 1140x275x370
- Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 946(+84)x410x810