Kentatsu Nobby Balance Plus
Nobby Balance Plus 24-2CS



Двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания Nobby Balance Plus представляют собой совершенный баланс в отношении цена-качество. Надежные, качественные комплектующие и традиционный, сдержанный дизайн с удобными ручками регулировки. Универсальные и удобные в эксплуатации котлы Nobby Balance Plus обогреют квартиру, загородный дом или нежилые помещения.

Основные характеристики

- Группа товара Котлы
- Наименование Котел настенный газовый с раздельным теплообменником
- Напряжение и частота электросети, В/Гц 230/50
- Потребляемая мощность, Вт 110
- Серия Nobby Balance Plus
- Степень электрозащиты, IP IPX4D
- Тип котла Настенные газовые котлы
- Тип топлива Природный/сжиженный газ

Производительность

- Класс NO_x 3
- КПД, % 90.8
- Номинальная теплопроизводительность (в режиме отопления), кВт 23.6
- Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС мин./макс., кВт 7.5/23.6
- Теплопроизводительность (в режиме отопления 80/60°C) мин./макс., кВт 7.5/23.6

Габариты

- Вес брутто, кг 33
- Вес нетто, кг 32.01
- Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм 835x503x322
- Габариты, ШхГхВ, мм 420x240x700

Система дымоудаления

- Диаметр трубы, мм 100-60 / 80-80
- Максимальная длина дымовой трубы (60-100 / 80-80 / 80-125 мм), м3/ 20
- Содержание CO_2 (G20), % 7.07
- Содержание CO_2 (G20), ppm 56
- Температура дымовых газов (G20), °C 125

Контур отопления

- Диаметр подключения теплоносителя, дюйм 3/4"
- Интервал настройки температуры теплоносителя мин./макс., °C 30/80
- Максимальная температура теплоносителя, °C 80
- Максимальное давление в системе отопления, бар 3
- Минимальное давление в системе отопления, бар 0.5
- Объем расширительного бака, л 6
- Предварительное давление расширительного бака, бар 1

Контур ГВС

- Давление в водопроводе мин./макс., бар 0.2/6
- Диаметр подключения ГВС, ХВС, дюйм 1/2"
- Интервал настройки температуры ГВС мин./макс., °C 35/60
- Минимальный проток, л/мин. 3
- Производительность по горячей воде DT=25 °C, л/мин. 13
- Производительность по горячей воде DT=30 °C, л/мин. 10.8

Контур газа

- Диаметр подключения газа, дюйм 3/4
- Потребление природного газа (G20), макс./мин или макс., м³/ч 2.75/0.94
- Потребление сжиженного газа (G30/G31), макс./мин., кг/ч 1.06/0.4
- Природный газ (G20) давление на входе, мбар 20
- Сжиженный газ (G30/G31) давление на входе, мбар 28

Прочие

- Категория котла Настенные газовые
- Материал теплообменника Медь