Kentatsu Nobby Electro KBO
Nobby Electro KBO-26



Электрические котлы Kentatsu Nobby Electro KBO предназначены бытового и коммерческого использования. Модельный ряд KBO отличает высокая универсальность и техническая оснащенность: котлы укомплектованы всем необходимым для подключения к системе отопления и ГВС, могут использоваться в качестве и основного, и резервного источника тепла.

Основные характеристики

- Группа товара Котлы
- Наименование Настенный электрический котел
- Напряжение и частота электросети, В/Гц 230/50 : 400/60
- Потребляемая мощность, Вт 27 000
- Серия Nobby Electro KBO
- Степень электрозащиты, IP IPX4
- Тип котла Настенные электрические котлы
- Тип топлива Электричество

Производительность

- КПД, % 97
- Номинальная теплопроизводительность (в режиме отопления), кВт 27
- Теплопроизводительность (в режиме отопления 80/60°C) мин./макс., кВт 27.0/8.6

Габариты

- Вес брутто, кг 19.5
- Вес нетто, кг 17.2
- Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм 670x490x305
- Габариты, ШхГхВ, мм 398x600x214

Контур отопления

- Диаметр подключения теплоносителя, дюйм 3/4"
- Интервал настройки температуры теплоносителя мин./макс., °C 30/80
- Максимальная температура теплоносителя, °C 80
- Максимальное давление в системе отопления, бар 3
- Минимальное давление в системе отопления, бар 0.5
- Объем расширительного бака, л 5
- Предварительное давление расширительного бака, бар 2

Прочие

- Материал теплообменника Алюминиево-магниевый сплав